

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50611700 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN2340BX 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111278358

Geprüft nach Tested according to:

EN 60947-2:2017+A1

Geräteidentifikation
Product Identification

Produkt: Moulded case circuit breaker
Product: (Moulded case circuit breaker)

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*


Technische Daten: Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Technical Data: *Technical Data is listed on the next page(s)*

Gültig ab: 2024-01-18
Valid from:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum: 2024-01-18
Date of issue:

Wencai Zhang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50611700 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN2340BX 001

Produkt Product: Moulded case circuit breaker
(Moulded case circuit breaker)

Modell Type:
Bezeichnung Designation:

Type Designation : DS 1

Selectivity category : B
 Type of release : Electronic
 Reference temperature : +40 °C
 Number of poles : 3P
 Number of protected poles : 3
 Rated operational voltage (Ue): AC415V, 50/60Hz
 Rated current (In) : 400A
 Conventional thermal current : 400A
 Rated ultimate short-circuit
 breaking capacity (Icu) : 85kA
 Rated service short-circuit
 breaking capacity (Ics) : 50kA
 Rated insulation voltage (Ui) : 690V
 Rated impulse withstand
 voltage (Uimp) : 6,0kV
 Suitable for isolation : Yes
 Suitable for use in IT system : Yes

Anlage (Appendix) : 1

